

Karta danych technicznych produktu

Parametry

GVBBK630EL

Zestaw wyłączników bateryjnych, 630A, EL, do Galaxy VS/VL



Podgląd

Prezentacja	Battery breaker kit that controls DC voltage sent from third party battery solutions to the UPS. For use with empty classic battery cabinets or third party battery solutions deployed with Galaxy VS/VL, Easy UPS 3-Phase Modular, and Easy UPS 3M Advanced uninterruptible power supplies.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe

Rodzaj akumulatora	VRLA Li-Ion (Litowo-jonowy)
--------------------	--------------------------------

Parametry fizyczne

Wysokość	52 cm
Szerokość	29 cm
Głębokość	24 cm
Masa produktu	12 kg

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	536 mm
Szerokość opakowania 1	800 mm
Długość opakowania 1	500 mm
Waga opakowania 1	25 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
---------------------------	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------