



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLM landscape
Skrócona nazwa urządzenia	PLM
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	536 mm
Nominal width	747 mm
Nominal depth	300 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Kierunek instalowania	Poziomy
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 2 zamek
Typ korpusu	Wbudowany daszek, on lateral side Jednoczęściowa formowana z otworami w części tylnej
Typ drzwi	Pełna
Otwieranie drzwi	Dół
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy

Parametry uzupełniające

Liczba blokad	2
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Dostępność do działań	Przód
Części wymiowalne	Drzwi by cut hinges
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	NEMA klasyfikacja 13 IEC 62208 NEMA klasyfikacja 4X
Certyfikaty produktu	UL[RETURN]BV
Klasa ochronności	Klasa II

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	1,0 cm
Długość opakowania 1	2,0 cm
Waga opakowania 1	10,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12

Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	176 cm
Waga opakowania 2	168 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------