

Karta danych technicznych produktu

Parametry

8800650000

M800, siłownik zaworu, 800 N, sterowanie 3-punktowe/0-10V, zasilanie 24 VAC, łącznik L2SV



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Przeznaczenie produktu	Globe valve
Sterowanie przez	Linear
Switch function	2 SPDT (opcjonalny)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Modulating
Force N	800 N
Force lbf	180 lbf
Stroke running time	102 s
Stopień ochrony IP	IP54
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,2 cm
Szerokość opakowania 1	17,8 cm
Długość opakowania 1	25,5 cm
Waga opakowania 1	3,008 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.