




## Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MF2050
Przeznaczenie produktu	Butterfly valves
Sterowanie przez	Obrotowy
Typ sterowania	Działający elektrycznie
Switch function	2 SPDT
Rated supply voltage	230 V prąd przemienny (AC)
Feedback signal	0...10 V DC
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	5 W
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	350 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	2-position (on/off) Floating
Moment dokręcania	18002 lb.in 2034 N.m
Dodatkowe funkcje	Heater
Leads and connections	Terminal block
Spring return timing	132 s
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał	PTFE (polytetrafluoroethylene): seal
Cykl działania	25 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...65 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...65 °C
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	40,0 cm
Szerokość opakowania 1	40,0 cm
Długość opakowania 1	60,0 cm
Waga opakowania 1	38,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 <a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------