

## Parametry podstawowe

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu | Actuator                               |
| Actuator type               | Thermoelectric                         |
| Actuator product series     | MZ95T                                  |
| Actuator model              | MZ95NO-230T                            |
| Przeznaczenie produktu      | Zone valves                            |
| Sterowanie przez            | Linear                                 |
| Typ sterowania              | Manual override with 5/32 allen wrench |
| Rated supply voltage        | 230 V prąd przemieniony (AC)           |
| Prąd trzymania              | 0,01 A                                 |
| Pobór mocy                  | 2 W                                    |
| Control signal              | 2-position (on/off)                    |
| Power loss return           | Samoczynny powrót                      |
| Stroke length               | 8 mm                                   |
| Stroke auto calibration     | Falsz                                  |
| Force N                     | 95 N                                   |
| Force lbf                   | 22 lbf                                 |
| Position indicator          | Stroke indicator on bracket            |
| Connection valve            | Coupling ring M30 x 1.5                |
| Lead length                 | 1.5 m                                  |
| Leads and connections       | Bipolar                                |
| Stroke running time         | 330 s                                  |
| Stopień ochrony IP          | IP43                                   |
| Materiał                    | PTFE (polytetrafluoroethylene): seal   |
| Wilgotność względna         | 5...95 % nie kondensujący              |
| Kraj docelowy               | Europe<br>Asia Pacific.<br>Australia.  |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 4,8 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,6 cm  |
| Długość opakowania 1           | 10,4 cm |
| Waga opakowania 1              | 200,0 g |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                    |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                      |
| Norma RoHS Chiny                      |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  <a href="#">Tak</a>                  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|