

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## MG350S-24M

MG350S, siłownik zaworu, 350 N, sterowanie  
0-10V, zasilanie 24 VAC



### Parametry podstawowe

Actuator product range	SpaceLogic
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MG350S
Przeznaczenie produktu	Globe valve
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	0,5 W
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Modulating
Cykl działania	20 %
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

### Parametry uzupełniające

Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Reset automatyczny
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Zakres wejścia analogowego	0...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
Pobór mocy	3 W
Stroke length	0,9375 mm
Force N	350 N
Force lbf	79 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Dodatkowe funkcje	LED status indicator
Leads and connections	Terminal block
Connection valve	Integral linkage
Stroke running time	102 s
Materiał	Reinforced teflon: seal EPDM: O-rings Poliwęglan: obudowa

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP53
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Wilgotność względna	5...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	14,1 cm
Długość opakowania 1	17,4 cm
Waga opakowania 1	724,8 g

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------