

Parametry podstawowe

Actuator product range	SpaceLogic
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MG350C
Actuator model	MG350C
Przeznaczenie produktu	Globe valve
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	0,5 W
Power loss return	Non-spring return
Control signal	2-position (on/off) Floating
Conduit connection	1 x 20 mm conduit hole Gland for 6-12 mm O/D cable
Cykl działania	20 %
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Parametry uzupełniające

Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Reset automatyczny
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Feedback signal	2...10 V DC
Pobór mocy	3 W
Stroke length	0,9375 mm
Stroke auto calibration	Prawda
Klasa ochronności	Klasa II
Force N	350 N
Force lbf	79 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Dodatkowe funkcje	LED status indicator
Leads and connections	Removable terminal block
Connection valve	Integral linkage
Stroke running time	102 s
Materiał	Reinforced teflon: seal EPDM: O-rings Poliwęglan: obudowa

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP22
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Wilgotność względna	5...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,6 cm
Szerokość opakowania 1	8,2 cm
Długość opakowania 1	17,0 cm
Waga opakowania 1	680,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------