



#### Parametry podstawowe

|                                             |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                              | TransferPacT                                                                                                                                                                |
| Typ produktu lub komponentu                 | Automatyczne przełączanie                                                                                                                                                   |
| Zastosowanie urządzenia                     | Zmień źródło zasilania                                                                                                                                                      |
| Opis biegunów                               | 3P                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj sieci                                | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                        |
| Częstotliwość sieci                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Przylączya dolne                            | Screwed                                                                                                                                                                     |
| Sposób montażu                              | Stacjonarny                                                                                                                                                                 |
| Przylączya górne                            | Screwed                                                                                                                                                                     |
| Wskazanie położenia styku                   | Tak                                                                                                                                                                         |
| Znamionowy prąd załączalny zwarciovym [Icm] | 15 KA rozłącznik izolacyjny samodzielny 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz<br>75 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz |
| Funkcja izolacyjna                          | Tak                                                                                                                                                                         |

#### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Klasa przełącznika między obwodami                                     | PC                                     |
| Liczba połączeń styków głównych                                        | 3                                      |
| Zestaw styków sygnałowych                                              | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO     |
| Utilization category                                                   | AC-32B                                 |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz    |
| Typ sterowania                                                         | Pokrętko obrotowa<br>Przełącznik       |
| Tryb pracy                                                             | Automatyczny<br>Ręczny                 |
| Podstawa montażowa                                                     | Płyta<br>Szyna DIN                     |
| Opis opcji blokowania                                                  | Kłódka w położeniu WYŁ.                |
| Tryb pracy                                                             | Ciągły                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | Przełącznik: 800 V<br>Kontroler: 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]                        | Przełącznik: 6 kV<br>Kontroler: 6 kV   |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                                        | 80 A                                   |
| Blokada mechaniczna                                                    | Z blokadą mechaniczną                  |
| Twałość mechaniczna                                                    | 8000 cykl                              |
| Rozstaw połączeń                                                       | 18 mm                                  |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany                        | 5 kA w czasie 0.1 s                    |
| Wysokość                                                               | 145 mm                                 |
| Szerokość                                                              | 306 mm                                 |
| Głębokość                                                              | 94 mm                                  |
| Masa produktu                                                          | 3,4 kg                                 |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 80 A w 60 °C                           |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | IEC 60947-6-1                                                               |
| Certyfikaty produktu                       | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC                                                     |
| Stopień ochrony IP                         | Płyta czołowa: IP40 tryb automatyczny<br>Wewnątrz obudowy: IP20 tryb ręczny |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -35...85 °C                                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                                                           |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 14,000 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 21,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 36,600 cm |
| Waga opakowania 1              | 4,114 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                            |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>               |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                              |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                              |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            |  <a href="#">Informacja O Żywności</a>        |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|