

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MP120NC-230T

MP120, siłownik zaworu, elektrotermiczny, 120 N, sterowanie on/off lub PWM, zasilanie 230 VAC, NC

Parametry podstawowe

Actuator product range	SmartX Actuator
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Thermoelectric
Actuator product series	MP120
Przeznaczenie produktu	Pressure independent control valves
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	2 W
Control signal	2-position (on/off)
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Parametry uzupełniające

Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Reset automatyczny
Rated supply voltage	220 V prąd przemienny (AC)
Pobór mocy	2 W
Stroke length	6,5 mm
Force N	120 N
Force lbf	27 lbf
Position indicator	Stroke indicator in top cap
Lead length	1.5 m
Leads and connections	Removable cable
Materiał	Poliwęglan: obudowa



Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP44
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	2...50 °C
Wilgotność względna	0...95 % RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-45...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	5,0 cm
Waga opakowania 1	120,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	21
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,71 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------