

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# MP130-24MP

MP130, siłownik zaworu, 130 N, sterowanie 0-10V/4-20mA, zasilanie 24 VAC, sygnał zwrotny, kabel 1,5 m



### Parametry podstawowe

Actuator product range	SmartX Actuator
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MP130
Actuator model	MP130
Przeznaczenie produktu	Pressure independent control valves
Pobór mocy w VA	1,5 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Proportional/modulating
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

### Parametry uzupełniające

Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Reset automatyczny
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Zakres wejścia analogowego	0...10 V DC
Stroke length	5 mm
Stroke auto calibration	Prawda
Klasa ochronności	Klasa III
Force N	130 N
Force lbf	30 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Lead length	1.5 m
Leads and connections	Integral cable
Stroke running time	24 s
Materiał	Poliwęglan: obudowa

### Środowisko pracy



Stopień ochrony IP	IP42
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Wilgotność względna	0...80 % RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	12,1 cm
Długość opakowania 1	14,1 cm
Waga opakowania 1	365,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	15,0 cm

Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,01 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------