

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MB10-24T-10M

MB10, siłownik zaworu, 10 Nm, sterowanie on/off, zasilanie 24 VAC, długość kabla 10 m

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MB
Przeznaczenie produktu	Ball valves
Sterowanie przez	Obrotowy
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Pobór mocy w VA	5 VA
Stroke length	10 mm
Klasa ochronności	Klasa II
Moment dokręcania	10 N.m
Spring return timing	80 s
Actuator rotation	90 °
Stopień ochrony IP	IP42 with enclosure
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,9 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	12,6 cm
Waga opakowania 1	450,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,023 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------