



Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja

Parametry uzupełniające

Konfiguracja styku pomocniczego	1 NO
Funkcja sygnalizacji	Fire protection (transfer to off position)
Zacisk dodatkowego podłączenia	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm ²
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Left-bottom
Maksymalny prąd wejściowy	10 mA 230 V AC +/- 20 %
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V prąd przemienny (AC)
Moment dokręcania	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Wysokość	56,5 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	69 mm
Masa produktu	40 g
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Akcesoria przeznaczone do sygnalizacji

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,400 cm
Szerokość opakowania 1	10,500 cm
Długość opakowania 1	10,700 cm
Waga opakowania 1	86,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,996 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------