



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure
Nazwa produktu	Panel Server Universal
Typ produktu lub komponentu	Bramka
Skrócona nazwa urządzenia	PAS600L
Zastosowanie urządzenia	Brama
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Brama komunikacyjna	Ethernet TCP/IP to wireless devices Ethernet/szeregowe

Parametry uzupełniające

Pobór mocy w [W]	3 W 24 V
Typ sieci komunikacyjnej	Ethernet, 10/100BASE-T Wi-Fi 2.4 GHz Bezprzewodowy, IEEE 802.15.4 Modbus RTU, Modbus RTU client parzyste/nieparzyste lub brak parzystości, przy 1.2...115.2 kbit/s
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP
Obsługa portu komunikacyjnego	2 RJ45: ETHERNET Złączka śrubowa: RS485
Number of server	32 slave(s) Modbus RTU - bez wzmacniaka 128 slave(s) Modbus RTU - ze wzmacniakiem 128 slave(s) Modbus TCP 40 slave(s) IEEE 802.15.4
Pojemność pamięci	512 MB NAND
Ilość wejść	2 dry-contact/pulse
Przylązka - zaciski	Discrete I/O: złączka śrubowa (górną) 0,14...1,5 mm ² kabel (kable) Zasilanie: złączka śrubowa (górną) 1,5...2,5 mm ² kabel (kable) Komunikacja: złączka śrubowa (spód) 0,14...1,5 mm ² kabel (kable)
Moment dokręcania	Discrete I/O: 0,25 N.m Zasilanie: 0,6 N.m Komunikacja: 0,25 N.m
Głębokość odizolowanego odcinka	Zasilanie: 7 mm Komunikacja: 7 mm Discrete I/O: 7 mm
Typ podłączenia	RP-SMA antena
Sposób montażu	Zatrząskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]FCC[RETURN]IC

Normy	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1-12 CSA C22.2 No 61010-2-201 IEC 62974-1 IEC 62443-4-1 IEC 61326-1 EN 301-489-1 EN 301-489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 EN 300-328 IEEE 802,15,4 IEEE 802.11b/g/n
Głębokość	70,2 mm
Wysokość	93 mm
Szerokość	72 mm
Masa produktu	181 g
Zapis danych	3 months data logs
dostępna funkcja	Embedded web page for configuration and upgrade Zdolności diagnostyczne Diagnostic report Diagnostyka komunikacji Zarządzanie energią With integrated web server Firmware update Backup/Restore configuration Configurable event CSV export Event Logger
Zastosowanie produktu	Wireless Schneider Electric devices ecosystem
Topologia	Separated Ethernet network Switched Ethernet network
Usługi sieciowe	HTTPS server File upload/download via SFTP (CSV / JSON)
Obsługa komunikacji	Device Profile for Web Services (DPWS) Klient Modbus TCP Serwer Modbus TCP SNTP client Klient DHCP Serwer DHCP
Interfejs uruchomieniowy	EcoStruxure Power Commission Strona internetowa
Zegar czasu rzeczywistego	With RTC-battery set Bez kalibracji przez użytkownika
Protokół synchronizacji czasu	NTP SNTP
Zgodność gamy	EcoStruxure Facility Expert EcoStruxure Building Operation EcoStruxure Power Operation EcoStruxure Power Monitoring Expert EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Energy Hub EcoStruxure Resource Advisor

Środowisko pracy

Wilgotność względna	5...95 %
Stopień ochrony IP	IP40 (płyta czołowa) IP20 (obudowanie)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Stopień zabrudzenia	3
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	11,0 cm
Waga opakowania 1	267,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	27
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	7,89 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------