

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LVSXQ524

Obudowa PrismaSeT XS PSXS-5-24-NT-B, natynkowa, drzwi białe, 5 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Nazwa produktu	XS
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Montaż obudowy	Powierzchnia

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 550 mm
Wysokość	Całkowity: 900 mm
Głębokość	Całkowity: 168 mm
Głębokość wewnętrzna	155 mm
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Ilość rzędów	5
Całkowita liczba modułów 18 mm	120
Szerokość w modułach 9 mm	240
Klasa ochronności	Klasa II
Dostarczane wyposażenie	5 etykieta identyfikacyjna 5 label protector 2 listwa zaciskowa 2 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 5 Szyna DIN 4 cable fixing hardware 1 back plate
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy
Typ drzwi	Pełna
Rodzaj szyny	Symetryczna DIN
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Części wymiadowalne	DIN rail
Straty mocy w watach (W)	94 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Listwa kablowa Usuwalne płyty
Ilość zacisków	1 ziemia z 62 wyjścia 1 neutralny z 84 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	9 x 25 mm ² + 53 x 4 mm ² dla ziemia 6 x (3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ²) dla neutralny

Przylączy - zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 9 6...25 mm ² Wciskany (ziemia) , 53 1,5...4 mm ² (elastyczny) Wciskany (ziemia) , 53 6 mm ² (Szttywne lub elastyczne) Połączenie na wkręty (neutralny) , 18 6...25 mm ² Wciskany (neutralny) , 66 1,5...4 mm ² (elastyczny) Wciskany (neutralny) , 66 6 mm ² (Szttywne lub elastyczne)
Opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał obudowy	Część tylna: metal Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: metal
Masa produktu	17,050 kg
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Obudowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP40 with closed door
Stopień ochrony IK	IK09 with closed door
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak jakości	IMQ

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,000 cm
Szerokość opakowania 1	63,700 cm
Długość opakowania 1	98,600 cm
Waga opakowania 1	18,355 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	122,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	100,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------