

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

## LVSXN218

Obudowa PrismaSeT XS PSXS-2-18-PT-B, podtynkowa, drzwi białe, 2 rzędy, 18 modułów w rzędzie, IP40, IK09



### Parametry podstawowe

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT          |
| Nazwa produktu              | XS                 |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa            |
| Typ obudowy                 | Obudowa rozdzielni |
| Montaż obudowy              | Podtynkowy         |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość                         | Całkowity: 486 mm<br>Zagnieżdżony: 456 mm                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość                          | Całkowity: 510 mm<br>Zagnieżdżony: 480 mm                                                                                                                                                                                            |
| Głębokość                         | Całkowity: 129 mm<br>Zagnieżdżony: 86 mm                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość wewnętrzna              | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie      | 18                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość rzędów                      | 2                                                                                                                                                                                                                                    |
| Całkowita liczba modułów 18 mm    | 36                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość w modułach 9 mm         | 72                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa ochronności                 | Klasa II                                                                                                                                                                                                                             |
| Dostarczane wyposażenie           | 2 etykieta identyfikacyjna<br>2 label protector<br>2 listwa zaciskowa<br>1 pasek płyty zaślepiającej<br>1 drzwi<br>2 Szyna DIN<br>1 back plate                                                                                       |
| Rodzaj płyty czołowej             | Modułowy                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ drzwi                         | Pełna                                                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj szyny                      | Symetryczna DIN                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis płyty montażowej             | Be płyty montażowej                                                                                                                                                                                                                  |
| Straty mocy w watach (W)          | 62 W                                                                                                                                                                                                                                 |
| [In] prąd znamionowy              | 90 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 400 V                                                                                                                                                                                                                                |
| Wprowadzenie kablowe              | Kabel lub rurka<br>Płyty z wycięciami<br>Usuwalne płyty                                                                                                                                                                              |
| Ilość zacisków                    | 1 ziemia z 22 wyjścia<br>1 neutralny z 16 wyjścia                                                                                                                                                                                    |
| Wyprowadzenia bloku rozdzielczego | 11 x 16 mm <sup>2</sup> + 11 x 10 mm <sup>2</sup> dla ziemia<br>2 x (4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup> ) dla neutralny                                                                                                 |
| Przylączy - zaciski               | Połączenie na wkręty (ziemia) , 11 16 mm <sup>2</sup><br>Połączenie na wkręty (ziemia) , 11 10 mm <sup>2</sup><br>Połączenie na wkręty (neutralny) , 8 16 mm <sup>2</sup><br>Połączenie na wkręty (neutralny) , 8 10 mm <sup>2</sup> |

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis opcji blokowania | Opcja przełącznika z kluczem                                                                                                   |
| Materiał obudowy      | Część tylna: plastik techniczny<br>Obudowa: plastik techniczny<br>Front plate: plastik techniczny<br>Drzwi: plastik techniczny |
| Masa produktu         | 4,280 kg                                                                                                                       |
| Kolor                 | Obudowa: Biały (RAL 9003)<br>Front plate: Biały (RAL 9003)<br>Drzwi: Biały (RAL 9003)                                          |
| Segment rynku         | Budynki mieszkalne<br>Małe budynki                                                                                             |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporność ogniowa                          | Back plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11<br>Obudowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11<br>Front plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11<br>Drzwi: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 |
| Stopień ochrony IP                         | IP40 with closed door                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IK                         | IK09 with closed door                                                                                                                                                             |
| Kategoria przepięciowa                     | II                                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                                                                                                                                                       |
| Normy                                      | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                                                                                                                         |
| Znak jakości                               | IMQ                                                                                                                                                                               |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 14 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 52 cm    |
| Długość opakowania 1           | 51 cm    |
| Waga opakowania 1              | 4,43 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 13       |
| Wysokość opakowania 2          | 100 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 80 cm    |
| Długość opakowania 2           | 120 cm   |
| Waga opakowania 2              | 69,59 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                            | Produkt Green Premium                                                                                                                                                                                        |
| Rozporządzenie REACH                           |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                         |
| Bez SVHC REACH                                 | Tak                                                                                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                      | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich                | Tak                                                                                                                                                                                                          |
| Bez rtęci                                      | Tak                                                                                                                                                                                                          |
| Norma RoHS Chiny                               |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                     |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS          |  <a href="#">Tak</a>                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko  |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                                                             |
| Kulistość – profil                             | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                             |
| Zawiera halogeny                               | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                                                        |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 84                                                                                                                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|