

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LVSXU313

Obudowa multimedialna PrismaSeT XS
PSXS-3-13-PT-B, podtynkowa, drzwi białe,
wysokość: 3 rzędy, szerokość: 13 modułów,
IP40, IK09



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Nazwa produktu	XS
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa uniwersalna
Montaż obudowy	Podtynkowy
Zgodność gamy	LexCom Home Szyna DIN szyna DIN LexCom Home Uchwyt mocowanie LexCom Home Uchwyt śrubowy Mocowanie na śruby LexCom Home Uchwyt na przewody Zacisk kablowy

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 351 mm Zagnieżdżony: 321 mm
Wysokość	Całkowity: 660 mm Zagnieżdżony: 630 mm
Głębokość	Całkowity: 129 mm Zagnieżdżony: 86 mm
Głębokość wewnętrzna	80 mm
Ilość modułów 18mm w rzędzie	13
Ilość rzędów	1
Całkowita liczba modułów 18 mm	13
Szerokość w modułach 9 mm	26
Klasa ochronności	Klasa II
Dostarczane wyposażenie	1 etykieta identyfikacyjna 1 label protector 1 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 1 uniwersalna płyta montażowa 1 Szyna DIN 1 back plate
Typ drzwi	Pełna
Rodzaj szyny	Symetryczna DIN
Opis płyty montażowej	Perforated
Straty mocy w watach (W)	71 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Usuwalne płyty
Opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny
Masa produktu	4,410 kg

Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Back plate: 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Obudowa: 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Drzwi: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP40 with closed door
Stopień ochrony IK	IK09 with closed door
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak jakości	IMQ

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,400 cm
Szerokość opakowania 1	41,000 cm
Długość opakowania 1	66,500 cm
Waga opakowania 1	4,096 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	113,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	77,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------