



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten System Design
Gama produktów	Merten System Design
Nazwa gamy	D-Antique
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Zastosowanie urządzenia	Switch & socket

### Parametry uzupełniające

Liczba zespołów	1 zespół
Kierunek instalowania	Horizontal/vertical
Miejsce montażu	Poziomy i pionowy
Odległość pomiędzy środkami	0 mm
Typ pokrywy	Flush cover
Sposób mocowania	Przez wkręty i klamrę
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa
Colour	Wiring device: lotus white (RAL 9016)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Obróbka powierzchni	Lakierowanie
Ilość sztuk w zestawie	10 szt.
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa
Materiał	Zamak (stop metali na bazie cynku): wiring device
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Miejsce montażu	Montaż naścienny
Sposób montażu	Poziomy i pionowy
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK03
Wysokość	95 mm
Szerokość	95 mm
Głębokość	12 mm
Masa produktu	0,015 kg
Normy	Dyrektywa niskonapięciowa
Certyfikaty produktu	VDE
Segment rynku	Budynki mieszkalne
Odporność na czynniki chemiczne	Woda

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,18 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	9,5 cm

Waga opakowania 1	15,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	12,5 cm
Szerokość opakowania 2	10,0 cm
Długość opakowania 2	10,0 cm
Waga opakowania 2	188,5 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	32,5 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	3,854 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------