



## Parametry podstawowe

Model	Signo 40K
Range	Signo
Certyfikaty produktu	UL
Kolor	Black and silver
Typ przycisku sterującego	12 przyciski
Prąd pobierany	250 mA
Zastosowanie urządzenia	Access control
Połączenie elektryczne	Zacisk
Typ bloku klawiszy	12 keys
Sposób montażu	Montaż naścienny
Głębokość	21,5 mm
Wysokość	121,5 mm
Masa produktu	160 g
Prąd znamionowy [In]	80 mA
Częstotliwość RFID	125 KHz 13,56 MHz 2,4 GHz
Szerokość	80 mm
Typ produktu lub komponentu	Reader
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...66 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Tricolor LED
Rodzaj technologii	HID Prox Continuum Indala Bluetooth ICLASS Seos
Communication port protocol	Bluetooth Wiegand OSDP
Maximum cable distance between devices	152 m
Stopień ochrony IP	IP65
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Reading distance	6...10 cm for
Normy	UL 294
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V DC

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Waga opakowania 1	102,965 kg

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---