



### Parametry podstawowe

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Nazwa produktu              | ComPacT NS nowa generacja |
| Typ produktu lub komponentu | Rozłącznik                |
| Zastosowanie urządzenia     | Dystrybucja               |
| Opis biegunów               | 4P                        |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC)      |
| Symbol zdolności wyłączania | NA                        |
| Funkcja izolacyjna          | Tak zgodnie z IEC 60947-3 |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość sieci                                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ sterowania                                                         | Z napędem silnikowym                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sposób montażu                                                         | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przylączy górne                                                        | Przednie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Przylączy dolne                                                        | Przednie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                                        | AC-23A: 630 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 630 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 630 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 630 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 630 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]                        | 8 kV zgodnie z IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 630 A w 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany                        | 25 kA w czasie 0.5 s zgodnie z IEC 60947-3<br>4 kA w czasie 20 s zgodnie z IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd załączalny zwarciovy [Icm]                             | 52 kA 690 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wskazanie położenia styku                                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Widoczna przerwa                                                       | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trwałość mechaniczna                                                   | 10000 cykl zgodnie z IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trwałość elektryczna                                                   | 2000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozstaw podłączeń                                                      | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość                                                               | 280 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość                                                              | 327 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Głębokość                                                              | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Masa produktu                                                          | 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Środowisko pracy

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Normy                    | IEC 60947-3              |
| Certyfikaty produktu     | IEC                      |
| Stopień ochrony IP       | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK       | IK07 zgodnie z EN 50102  |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 zgodnie z IEC 60947-3  |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 32,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 25,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 30,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 14,701 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#"> Deklaracja REACH</a>                                                        |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                                                                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#"> Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                    |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#"> Tak</a>                                                                     |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#"> Środowiskowy Profil Produktu</a>                                            |
| Kulistość – profil                            | <a href="#"> Informacja O Żywotności</a>                                                 |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|