



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 VDIS
Typ produktu lub komponentu	Vertical distribution block
Zgodność gamy	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

Parametry uzupełniające

Dostarczane wyposażenie	Kabel 4 380 mm
Sztywność kabla	Elastyczny
Opis biegunów	3P + N
Prąd znamionowy [In]	160 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250/440 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Ilość zacisków	1 z 66 wyjścia
Przyłącza - zaciski	Dostawa/Zasilanie: zaciski typu tunelowego 10...35 mm ² Rozprowadzenie: push-in spring terminals 1,5...10 mm ² (sztywny) Rozprowadzenie: push-in spring terminals 4...16 mm ² (linka) Rozprowadzenie: push-in spring terminals 1,5...16 mm ² (elastyczny) Rozprowadzenie: push-in spring terminals 1,5...16 mm ² (elastyczny z tulejką)
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	14 otworów dla per phase 24 holes dla neutralny
Stopień zabrudzenia	3
Wysokość	680 mm
Głębokość	71,5 mm
Szerokość	40,5 mm
Masa produktu	2,04 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IPxx B
--------------------	--------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,500 cm
Długość opakowania 1	73,000 cm
Waga opakowania 1	2,956 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	54

Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	171,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------