



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	PrismaSeT S

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Numer klucza	Liczba doprowadzenia
Typ drzwi	Przezroczysty
Przeznaczenie urządzenia	Obudowa
Ilość rzędów	7
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	168,0
Masa produktu	9,900 kg
Materiał obudowy	Szkło
Szerokość	568 mm
Wysokość	1246 mm
Głębokość	48,4 mm
Kolor	Bez koloru
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP41
Stopień ochrony IK	IK08
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	59,0 cm
Długość opakowania 1	156,0 cm
Waga opakowania 1	12,4 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22
Wysokość opakowania 2	101,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm

Długość opakowania 2	160,0 cm
Waga opakowania 2	294,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------