

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SXWNISORS48510001

Adapter RS-485 (BACnet MSTP) dla sterowników RP-C i MP-C, do podłączenia sieci b3



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	RS485 converter
Range	SpaceLogic
Gama produktów	SpaceLogic

Parametry uzupełniające

Szerokość	66,8 mm
Masa produktu	0,040 kg
Głębokość	24,5 mm
Wysokość	74,3 mm
Zgodność gamy	SpaceLogic
Stopień ochrony IP	IP20
Typ sieci komunikacyjnej	RS485
Połączenie typu zintegrowanego	RJ45

Środowisko pracy




Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Ognioodporność	UL94-V0

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,35 cm
Szerokość opakowania 1	6,68 cm
Długość opakowania 1	6,3 cm
Waga opakowania 1	48,5 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,85 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------