



### Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Funkcja	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Zastosowanie urządzenia	Light control
Odcień kolory	Antracytowy (RAL 7021)
Kind of terminals	Zacisk śrubowy

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Typ ściemniacza	Trailing edge LED
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ obciążenia	Lampa LED: 0...200 W 12V AC halogen z transformatorem elektronicznym: 3...370 W 230 V AC lampa żarowa: 3...370 W 230 V halogen lamp: 3...370 W
Rated voltage	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezp. przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe z funkcją automat. resetowania
Odcień koloru	Antracytowy
Materiał	Poliwęglan PA (poliamid) 6 GF20 FR
Wykończenie powierzchni	Matowy
Wire structure	Sztywny Stały Drut - linka
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	46 mm
Depth of visual part	29 mm
Masa produktu	0,111 kg
Przekrój kabla	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>

### Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,2 cm
Szerokość opakowania 1	8,3 cm
Długość opakowania 1	8,3 cm

Waga opakowania 1	143,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	54
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,163 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------