

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MB10-24T-PLUG

MB10, siłownik zaworu, 10 Nm, sterowanie on/off, zasilanie 24 VAC, podłączenie do SP90

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MB
Przeznaczenie produktu	Ball valves
Sterowanie przez	Obrotowy
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Pobór mocy w VA	5 VA
Stroke length	24 mm
Klasa ochronności	Klasa II
Moment dokręcania	10 N.m
Spring return timing	80 s
Actuator rotation	90 °
Stopień ochrony IP	IP42 with enclosure
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,8 cm
Długość opakowania 1	16,0 cm
Waga opakowania 1	680,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.