



Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Gama produktów	PrismaSeT G Active PrismaSeT P Active PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne Część zamienna
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G Active TP Autmatyczne przełączanie PrismaSeT PrismaSeT P Active PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie płyty
Type of front plate	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	PrismaSeT Active: montaż panelu bloki zacisków zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: 1 łącznik kluczykowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 2-, 3- lub 4-biegunowy: płyta montażowa podpora pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	2 obudowy stojące - width 650 + 150 mm głębokość 400 mm 2 obudowy stojące + koryto - width 650 mm głębokość 400 mm 2 obudowy stojące - width 600 mm głębokość 200 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Ilość rzędów	1
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 60947
Materiał	Carbon steel
Wykończenie powierzchni	Matowy
Pokrycie ochronne	Pokrycie epoksydową farbą proszkową
Wysokość	299 mm
Szerokość	499 mm
Głębokość	14 mm
Masa produktu	1 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 zestaw
Functional unit	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 obudowy stojące bloki zacisków zintegrowane pionowy 1 łącznik kluczykowy poziomy 2-, 3- lub 4-biegunowy 1 bezpośredni 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 obudowy stojące bloki zacisków zintegrowane pionowy 1 łącznik kluczykowy poziomy 2-, 3- lub 4-biegunowy 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Active 2 obudowy stojące + koryto 600 mm 200 mm PrismaSeT G

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	> IP31
Stopień ochrony IK	IK10
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...28 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4 cm
Szerokość opakowania 1	30 cm
Długość opakowania 1	50 cm
Waga opakowania 1	1,118 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16 cm
Szerokość opakowania 2	32 cm
Długość opakowania 2	53 cm
Waga opakowania 2	12,104 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	10
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	24 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------