

Karta danych technicznych produktu A9A26919

Parametry

Styk pomocniczy, Acti9, iSD+OF 2-100 mA, 2CO, do obwodów niskoprądowych



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	WYŁ-ZAŁ i błąd połączenia
Skrócona nazwa urządzenia	iSD+OF
Zestaw styków sygnałowych	2 Z/O
[In] prąd znamionowy	2...100 MA at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 2...100 MA at 24 V, prąd stały (DC) 2...100 MA at 48 V, prąd stały (DC) 2...100 MA at 60 V, prąd stały (DC) 2...100 MA at 130 V, prąd stały (DC) 2...100 mA at 220 V, prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Tryb pracy	Daisy chain up to 100 devices
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatraskowy
Miejsce montażu	Left side of circuit-breaker
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Wysokość	90 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	40 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (top and bottom) 1 kabel (kable) 1...4 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (top and bottom) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - elastyczny Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 2,5 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m góra lub dół

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]UKCA
Znak jakości	EAC CCC
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	49,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,200 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	26,500 cm
Waga opakowania 2	666,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	7,418 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------