

Karta danych technicznych produktu

Parametry

EVA1HPC3

Peak Controller 3f, EVlink Home, maksymalny dopuszczalny prąd ustawiany ręcznie od 16A do 50A



Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie do zrzutu obciążenia
Materiał	Plastik

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	EVlink EVlink Home
Warunki użytkowania	Wewnątrz budynku
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN
Setting of maximum current provided to charging station	MANUAL
Possible maximum current provided to charging station	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz +/- 10 %
Pobór mocy	5 W
Zgodność produktu	PLC
Sygnalizacja lokalna	1 zielony LED, funkcja: prosec sterowania 1 czerwony LED, funkcja: wskaźnik zwarcia 1 zielony LED, funkcja: status komunikacji wbudowanej
Normy	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	72 mm
Szerokość	89 mm
Głębokość	75 mm
Masa produktu	180 g
Kolor	Biały

Środowisko pracy

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10 cm
Szerokość opakowania 1	12 cm
Długość opakowania 1	21,5 cm
Waga opakowania 1	638 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	8,716 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	73 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	84 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------