

Karta danych technicznych produktu

Parametry

A9GSB592

Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 1N, 125A, rozmiar wkładki 22 x 58mm, SBI-125-N



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 SBI
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	SBI
Opis biegunów	1N

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Charakterystyka bezpiecznika	GG AM
Typ bezpiecznika	22 x 58 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Opis opcji blokowania	Nie zamykany na kłódkę
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	126,5 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	70 mm
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² sztywny Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² elastyczny
Moment dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60947-3
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,800 cm
Szerokość opakowania 1	7,800 cm
Długość opakowania 1	12,800 cm
Waga opakowania 1	200,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6

Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	13,300 cm
Długość opakowania 2	22,500 cm
Waga opakowania 2	1,302 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	12
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2,978 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------