

Karta danych technicznych produktu

Parametry

A9GSB650

Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 1P+N, 50A, rozmiar wkładki 14 x 51mm, SBI-50-1N



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 SBI
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	SBI
Opis biegunów	1P + N

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
Charakterystyka bezpiecznika	AM GG
Typ bezpiecznika	14 x 51 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Opis opcji blokowania	Nie zamykany na kłódkę
Szerokość w modułach 9 mm	6
Wysokość	107 mm
Szerokość	53 mm
Głębokość	70 mm
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² sztywny Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² elastyczny
Moment dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60947-3
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	7,800 cm
Długość opakowania 1	11,200 cm
Waga opakowania 1	240,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3

Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	12,100 cm
Długość opakowania 2	17,500 cm
Waga opakowania 2	820,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	36
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	10,280 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------