



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Funkcja	USB charger + socket-outlet
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Type of USB power supply	USB type A + C
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor	Aluminiowe
Kod koloru	RAL 7047
Ilość sztuk w zestawie	1 szt.

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Połączenie typu zintegrowanego	1 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A 1 USB type C 4.75...5.25 V, maksymalny prąd obciążenia: 3 A
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm ²
Wire structure	Rigid or flexible
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PC
Wykończenie powierzchni	Matowy
Materiał	PC
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 55...67 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
Depth of visual part	32 mm
Masa produktu	0,096 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Conformity mark	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm

Waga opakowania 1	115 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	54
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	6,651 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	864
Wysokość opakowania 3	72 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	118,416 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------