



#### Parametry podstawowe

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Product range        | Thorsman                       |
| Gama produktów       | Thorsman installation material |
| Typ produktu         | Opaska kablowa                 |
| Colour               | Czarny                         |
| Quantity per package | Zestaw 100 szt.                |

#### Parametry uzupełniające

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Minimum tightening diameter        | 3,5 mm                                                 |
| Maksymalna średnica do dopasowania | 65 mm                                                  |
| Warunki użytkowania                | Wewnątrz/na zewnątrz                                   |
| Resistance to tearing              | Odporność na rozrywanie: 230 N                         |
| Materiał                           | PA (poliamid) 6.6 odporny na działanie nadfioletu (UV) |
| Długość                            | 250 mm                                                 |
| Szerokość                          | 4,8 mm                                                 |
| Grubość                            | 1,3 mm                                                 |
| Masa produktu                      | 0,155 kg                                               |
| Segment rynku                      | Małe obiekty handlowe                                  |

#### Środowisko pracy

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Odporność na czynniki środowiskowe         | Odporność ogniowa needle flame 30 s zgodnie z IEC 60695-11-5 |
| Ognioodporność                             | Samogasnący zgodnie z UL 94 V2                               |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...85 °C                                                  |

#### Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 3,000 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 12,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 31,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 160,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50         |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 40,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 60,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 8,805 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 1200       |
| Wysokość opakowania 3          | 105,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Długość opakowania 3 | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3    | 227,320 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                         |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                      |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                      |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                     |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                      |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|