

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

## A9N26909

Styk pomocniczy + styk pomocniczy/  
sygnalizacyjny Acti9 OF+OF/SD, 2-przemienne  
(2 CO)



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product            | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ produktu lub komponentu | Podwójny styk CO lub awaryjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skrócona nazwa urządzenia   | OF i OF lub OF i SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zestaw styków sygnałowych   | 2 Z/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [In] prąd znamionowy        | 0,1...6 A at 24...250 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,1...6 A at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,1...3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,1...6 A at 24 V, prąd stały (DC)<br>0,1...2 A at 48 V, prąd stały (DC)<br>0,1...1,5 A at 60 V, prąd stały (DC)<br>0,1...1 A at 130 V, prąd stały (DC) 50/60 Hz |
| Szerokość w modułach 9 mm   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                       | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]         | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sygnalizacja lokalna                                    | Wskaźnik mechaniczny                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sposób montażu                                          | Zatraskowy                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Miejsce montażu                                         | Left side of circuit-breaker                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | NO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość                                                | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość                                               | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Głębokość                                               | 68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa produktu                                           | 38 g                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przylączy - zaciski                                     | Zacisk śrubowy (top and bottom) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - sztywny<br>Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny<br>Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny z tulejką |
| Gługość odizolowanego odcinka                           | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moment dokręcania                                       | 1 N.m top and bottom                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Środowisko pracy

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Normy                    | EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certyfikaty produktu     | CE[RETURN]UKCA                   |
| Znak jakości             | EAC<br>CCC                       |
| Stopień ochrony IP       | IP20                             |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                |
| Tropikalizacja           | 2                                |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 2,200 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 9,300 cm  |
| Waga opakowania 1              | 45,600 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 8,600 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 10,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 26,600 cm |
| Waga opakowania 2              | 603,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 108       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 5,928 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                             |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                  |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                               |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                               |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>              |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                               |
| Kulistość – profil                    | <a href="#">Informacja O Żywotności</a>           |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|