



### Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT G TP obudowa
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 600 mm głębokość 200 mm Szafa rozdzielcza - width 850 mm głębokość 200 mm
Montaż obudowy	Powierzchnia
Miejsce montażu	Przód obudowy
Opis płyty montażowej	Dedykowany
Rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Stacjonarny z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3 bieguny lub 4 bieguny: montaż panelu pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	8 moduł(y): TransferPacT200...250 zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , szynoprzewód w 600 mm Szeroki all enclosures (kabel dochodzący z top and bottom obudowy) 8 moduł(y): TransferPacT200...250 zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , ucho w 850 mm Szeroki all enclosures (kabel dochodzący z top and bottom obudowy) 8 moduł(y): TransferPacT200...250 zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , szynoprzewód w 850 mm Szeroki all enclosures (kabel dochodzący z top and bottom obudowy) 8 moduł(y): TransferPacT200...250 zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , ucho w 600 mm Szeroki all enclosures (kabel dochodzący z top and bottom obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	IEC

### Parametry uzupełniające

Przylączy - zaciski	4 zaciski śrubowe łącznik
Wejście kablowe	Top and bottom 0...70 mm in front of support frame
Materiał	On mounting holes: stal nierdzewna
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Poliester epoksydowy z fakturą ozdobną Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	470 mm
Wysokość	400 mm
Głębokość	28 mm
Masa produktu	2 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 zestaw

## Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	> IP31 0...50 °C zgodnie z IEC 61439-2 IP55 0-50 °C zgodnie z IEC 61439-2
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 60947
Odporność mechaniczna	Ochrona IK 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C zgodnie z IEC 61439-2

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	40,000 cm
Długość opakowania 1	61,000 cm
Waga opakowania 1	3,822 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	72,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	48,000 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------