



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Skrócona nazwa urządzenia	KBA
Zgodność produktu	Canalis KBA busbar trunking 25...40 A
Typ oferty	Classic Control system
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz
Conductors material	Aluminium
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	40 A 25 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Liczba obwodów	1
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE L + N + PE
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Typ sterowania	Komunikowanie
Protokół portu komunikacyjnego	DALI
Kolor	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywa końcowa
Miejsce montażu	Centralny
Sposób montażu	Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Przylączy - zaciski	Złączka - Pg 21 - złącze zacisku śrubowego dla 10 mm ²
Szerokość	562 mm
Głębokość	75,5 mm
Wysokość	75,5 mm
Masa produktu	500 g
Normy	IEC 61439-6

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	22,0 cm
Długość opakowania 1	64,0 cm
Waga opakowania 1	2,7 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22
Wysokość opakowania 2	80,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm

Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	67,9 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------