

Karta danych technicznych produktu Parametry

SRTL50RMBP1U-LI

APC Smart-UPS Ultra Lithium-Ion Battery Pack 1U



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny



Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	1U
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Klamry do montażu w szafach przemysłowych Klamry do montażu pionowego

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Napięcie akumulatora	50 V

Parametry fizyczne

Kolor	Silver grey
Wysokość	43 mm
Szerokość	432 mm
Głębokość	560 mm
Masa produktu	19,5 kg
Sposób montażu	Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit
Możliwość montażu na dwóch słupkach	1

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,8 cm
Szerokość opakowania 1	56,4 cm
Długość opakowania 1	76,4 cm
Waga opakowania 1	24,49 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 years
-----------	---------