



Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	1200 mm
Nominalna głębokość obudowy	800 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	2 szyny ślizgowe 4 mounting plate quick-fixing brackets: drzwi lewe 1 struktura: right door 1 panel tylni 1 dach 1 płyta montażowa 2 drzwi 1 system blokujący z uchwytem 1 rygiel 4 punktowy: right door 1 locking bar system 2 points: drzwi lewe

Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Struktura perforowana z odstępem 25 mm Panele i drzwi wbudowane w strukturę Wykonany z pojedynczej sekcji
Typ drzwi	Pełna przód
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	LEFT (120 °) RIGHT (120 °)
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa frontowe drzwi prawe
Opis płyty montażowej	Pełna
Rodzaj płyty dławikowej	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Tył Boki obudowy Przód
Części wymiowalne	Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami
Materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)
Masa produktu	27,9 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	215 cm
Szerokość opakowania 1	125 cm
Długość opakowania 1	90 cm
Waga opakowania 1	187 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------