

ZASILACZ WODOODPORNY LLG 150W

WATERPROOF POWER SUPPLY LLG 150W



Stosowany do oświetlenia LED: na zewnątrz, w biurach, punktach handlowych
 Used for LED lighting: outdoor, office, commercial

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem
 Protections: short circuit/overload/over temperature

Wysoka wydajność
 High efficiency

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
 In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB043026	PB043088
Kod EAN / EAN code		5908293943026	5908293943088
Stopień ochrony / IP		IP67	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	100-240 VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	85%	88%
	PF/ Power factor	0,6	
	Prąd AC / AC current	2,56A / 115 VAC 1,28A / 230 VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	12,5A	6,25A
	Zakres natężenia / Current range	0~ 12,5A	0~6,25A
	Moc znamionowa / Rated power	150W	150W
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-20°C - +60°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +85°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV I/P-O/P:1.5KVAC/1 min; I/P-F/G:1.5KVAC/1 min; O/P-F/G:0.5KVAC/1 min; EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021EN55035:2017+A11:2020, EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	
Waga / Weight		710 g	
Wymiary (dł x szer x wys) / Dimension (L x W x H)		207,8 x 59 x 32,3 mm	