

## OPRAWA Hermetyczna 60W - 150 cm

### LINEAR LUMINAIRE 60W - 150 cm



	PF042869	PF042876
<b>EAN</b>	5908293942869	5908293942876
<b>Moc / Power</b>	60W	60W
<b>Napięcie zasilające / Voltage</b>	AC 220V - 240V	AC 220V - 240V
<b>Temperatura barwowa / Color temperature</b>	4000K	6000K
<b>Wskaźnik oddawania barw / Color rendering index (CRI)</b>	80	80
<b>Kąt świecenia / Beam angle</b>	120 °	120 °
<b>Stopień ochrony IP / Ingress protection</b>	IP65	IP65
<b>Strumień świetlny / Luminous flux</b>	7200 lm	7200 lm
<b>Skuteczność świetlna / Luminous efficiency</b>	120 lm/W	120 lm/W
<b>Współczynnik mocy PF / Power factor</b>	>0,9	>0,9
<b>SDCM</b>	≤5	≤5
<b>Temp. pracy / working temp.</b>	-20 ~ +45 °C	-20 ~ +45 °C
<b>Żywotność / Life time</b>	50000h	50000h
<b>Cykle On/Off / On/Off Cycles</b>	15000x	15000x
<b>Materiał obudowy / Materials</b>	PS - mleczny klosz/milky cover HIPS obudowa/base	PS - mleczny klosz/milky cover HIPS obudowa/base



Typ	Moc	L (mm)	W (mm)	H (mm)
PF042869 PF042876	60 W	1500	75	59