

KNX - KNX Elementy systemowe

LK-IP/KNXs REG



biały , Nr art. 90403

Informacje o produkcie

- Pozwala na bezpieczne przesyłanie (transmisję) telegramów pomiędzy różnymi magistralami poprzez LAN (IP, Ethernet) jako szybka linia szkieletowa.
- Jako bezpieczny ruter, urządzenie umożliwia połączenie niezabezpieczonej komunikacji na linii KNX TP z linią szkieletową z zabezpieczonym IP
- Posiada rozszerzoną tabelę filtrowania dla głównych grup od 0 do 31 i opcję buforowania do 150 telegramów
- Urządzenie służy również jako bezpieczny interfejs pomiędzy IP (Ethernet) a KNX i może być stosowane jako interfejs programowania dla ETS
- Jako bezpieczny interfejs KNX (tunelowanie) urządzenie uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do systemu
- Przy pomocy urządzenia można uzyskać dostęp do magistrali KNX z dowolnego punktu w sieci LAN
- Opcję zabezpieczeń można włączyć lub wyłączyć w ETS
- Wskaźniki LED sygnalizują status działania oraz komunikaty o błędach w magistrali KNX

Specyfikacja techniczna


Napięcie	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	(1 TE) 90 x 18 x 60 mm
typ. wejście zasilania:	20 mA
Stopień/klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV (PC)
Połączenia i przewody:	1 x Linia magistrali: terminale magistrali EIB/KNX (czarne/czerwone), 1 x Gniazdo

Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
LK-IP/KNXs REG	biały	90403	4007529904037



Schemat połączeń



Wymiary 90403