

Czujniki obecności z montażem sufitowym - Czujniki typu Slave PD9-SDB

Informacje o produkcie

- Czujnik typu Slave szczególnie do zastosowań w instalacjach odpornych na wilgoć, do współpracy z mini-czujnikiem obecności PD9-M-1C-SDB-IP65-FC
- Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Specyfikacja techniczna

Wymiary:	Ø 36 x 28 mm
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m ² / 2,5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2,5 m
Stopień/klasa ochrony:	IP65 / Klasa III
Długość przewodu:	350 cm

Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
PD9-S-SDB-FC	biały, zbliżony do RAL9010	92915	4007529929153

Akcesoria

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
Pokrywa IP65	transparentny	92958	4007529929580
Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm	antracyt błyszczący	92235	4007529922352

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm	biały błyszczący	92238	4007529922383
Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm	srebrny błyszczący	92237	4007529922376
Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm	biały matowy	92327	4007529923274
Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm	srebrny matowy	92346	4007529923465
Kwadratowa ramka PD9-FC	czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010	92993	4007529929931

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH
