




DUST LED PREMIUM



- OPRAWA HERMETYK LED SMD
- korpus – tworzywo sztuczne (ABS)
- klosz – poliwęglan (PC)
- metalowe klamry łączące klosz z korpusem
- możliwość wprowadzania przewodów zasilających również od góry obudowy
- szybki montaż do ściany / sufitu na zasadzie „klik”
- łatwe podłączenie elektryczne – bezśrubowa listwa 5-biegunowa
- możliwość tężenia w pętłę i łatwa adaptacja do okablowania przelotowego
- energooszczędny zamiennik opraw świetłówkowych T8
- wysoka wydajność świetlna – ponad 130lm/W
- pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
- równomierne rozpraszanie światła
- skompensowana moc bierna – współczynnik mocy $PF \geq 0,95$
- 5-letnia gwarancja



NEUTRAL WHITE



						T_c CCT	R_a CRI	$\langle a \rangle$ [mm]		
DUST LED Premium 20W NW	GXWP350	8592660145563	20	2650	neutralna biata	4000K	≥ 80	600	0,67	1/6
DUST LED Premium 40W NW	GXWP351	8592660145570	40	5250	neutralna biata	4000K	≥ 80	1200	1,28	1/6
DUST LED Premium 58W NW	GXWP352	8592660145587	58	7600	neutralna biata	4000K	≥ 80	1500	1,56	1/6
DUST LED Premium 77W NW	GXWP353	8592660145594	77	10200	neutralna biata	4000K	≥ 80	1500	1,58	1/6