


DURE 3 MAX DOWNLIGHT 12W CW 230V 110ST IP44 IK06 FI140X30 BIAŁY OKRĄGŁY 5 LAT GWARANCJI



Moc	12 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1600 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	110 °
IK	6	Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne:

Kod	SLI043013CW_PW
Moc	12 W
Prąd	68 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.8
Strumień świetlny użytkowy*	1600 lm (360°)
Strumień świetlny**	1200 lm (360°)
Skuteczność świetlna	133 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	PA6+ALUMINIUM
IK	6
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	140x30 mm
Otwór montażowy	110 mm
Waga	0.217 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy