

**DURE 3 MAX DOWNLIGHT 18W NW 230V 110ST IP44 IK06 FI190X30 BIAŁY OKRĄGŁY 5 LAT GWARANCJI**




|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Moc                | <b>18 W</b>           |
| Strumień świetlny* | <b>2200 lm (360°)</b> |
| Barwa światła      | <b>NW</b>             |
| IK                 | <b>6</b>              |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>110 °</b>  |
| Klasa szczelności   | <b>IP44</b>   |

Dane techniczne:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kod                         | SLI043014NW_PW |
| Moc                         | 18 W           |
| Prąd                        | 94 mA          |
| Napięcie                    | 230 V          |
| Zużycie energii             | 18 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | 50 Hz          |
| Klasa ochronności PP        | II             |
| Współczynnik mocy           | 0.8            |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2200 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 1500 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 122 lm/W       |
| Temperatura barwowa         | 4000 K         |
| Barwa światła               | NW             |
| Kąt rozsyłu światła         | 110 °          |
| RA                          | 80             |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5              |
| Możliwość ściemniania       | NIE            |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °      |
| Trwałość                    | 50000 h        |
| Materiał obudowy            | PA6+ALUMINIUM  |
| IK                          | 6              |
| Klasa szczelności           | IP44           |
| Kolor                       | BIAŁY          |
| Wymiary (AxBxC)             | 190x30 mm      |
| Otwór montażowy             | 155 mm         |
| Waga                        | 0.364 kg       |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ       |
| Sposób montażu              | PODTYNKOWY     |
| Zastosowanie                | INT            |
| Made in                     | PRC            |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED, \*\*Strumień świetlny oprawy