

**DURE 3 MAX DOWNLIGHT 28W NW 230V 110ST IP44 IK06 FI230X30 BIAŁY OKRĄGŁY 5
LAT GWARANCJI**



Moc	28 W
Strumień świetlny*	3400 lm (360°)
Barwa światła	NW
IK	6

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	110 °
Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne:

Kod	SLI043015NW_PW
Moc	28 W
Prąd	137 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	28 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.8
Strumień świetlny użytkowy*	3400 lm (360°)
Strumień świetlny**	2300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	121 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	PA6+ALUMINIUM
IK	6
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	230x30 mm
Otwór montażowy	190 mm
Waga	0.531 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy