

DURE MAX



Leistung	28 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	3400 lm (360°)	Farbtemperatur	6000 K
Lichtfarbe	Cold white	Ausstrahlungswinkel	110 °
IK	6	Schutzart (IP)	IP44

Technische Daten:

Produktidentifikator	SLI043015Cold white_PW
Leistung	28 W
Nennstrom	137 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	28 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.8
Lichtstrom*	3400 lm (360°)
Lichtstrom**	2300 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	121 lm/W
Farbtemperatur	6000 K
Lichtfarbe	Cold white
Ausstrahlungswinkel	110 °
RA	80
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	PA6+ALUMINIUM
IK	6
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	230x30 mm
Befestigungsloch	190 mm
Gewicht	0.531 kg
Zur Verwendung	Innen
Montageart	Einbaustrahler
Anwendung	INT
Hergestellt in	PRC



*gilt für die verwendete LED-Quelle, **Leuchtenlichtstrom