

NOMOFIX


Straight metric thread connector *Racor recto rosca métrica*


Straight male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of NOMOPLAST conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery)

Racores rectos con rosca macho métrica según EN 60423 para la fijación de tubos NOMOPLAST a las entradas de cables en cuadros de maniobra, cajas de bornes en motores, etc., conforme a la norma EN 60204 (seguridad de las máquinas)

- Made of nickel-plated brass
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Inherently self-extinguishing
- Conduit fixation with cable tie (not included)
- Temperature range: -20°C to +100°C
- Up to IP66
- Colour: silver

- Fabricados en latón niquelado
- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Inherentemente autoextinguibles
- Fijación del tubo mediante brida (no incluida)
- Rango de temperaturas: de -20°C a +100°C
- Hasta IP66
- Color: plateado

Reference Referencia		Conduit Number Nº de tubo	A	LR	Packing u. Envase u.
651205	M12x1.5	10	8	7	20
651605	M16x1.5	12	10	10	20
652005	M20x1.5	15	13	10	20
652505	M25x1.5	20	17	12	10
653205	M32x1.5	27	23	12	10
654005	M40x1.5	36	30	11	10
654006	M40x1.5	40	35	13	5
655005	M50x1.5	47	42	15	5
656305	M63x1.5	58	50	15	2



Dimensions in mm | Dimensiones en mm

