


Opis produktu

3559-A52445

Flush Mounted Inserts Alternating-/alternating switch



Ogólne informacje

Typ produktu	3559-A52445
Kod zamówieniowy	2CHX595245A4000
Numer EAN	8595017290619
Opis katalogowy	Flush Mounted Inserts Alternating-/alternating switch
Opis	3559-A52445 Rocker switch mechanism, 2gang 2way 3559-A52445

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Maksymalny prąd przełączania	Fluorescent Lamps 10 A
Liczba	2

Liczba przełączników kołyskowych	2
Konfiguracja okablowania	Alternating-/alternating switch
Rodzaj działania elementu stykowego (wg IEC 60947-5-1)	Basic element
Typ dźwigni	Rocker/button
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Claw Mounting with Screw
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Podświetlenie	Non-illuminated
Waga baterii	0 g
Liczba baterii	0

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CHC663079X0201
Deklaracja REACH	2CHC663079X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	37 mm
Masa netto	58.4 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	17 mm

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	3559-A52445
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CHC663019X9902
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001590 - Installation switch
ETIM 9	EC001590 - Installation switch
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Mechanical Inserts

