



K5545GR.1

Patchcord kat. 6A U/FTP PVC płaski szary 1m

Patchcord ten cechuje się prostokątnym przekrojem, którego grubość to 2,2mm, przez co świetnie nadaje się do instalacji w ciasnych przestrzeniach.

Cechy serii

- Częstotliwość 500MHz
- Ilość cykli wpinania ≥ 750
- Osłona wtyku zalewana
- Rezystancja izolacji 10M Ω
- Standard RJ45
- Styki połączone
- Test napięcia 1000 (V DC, 1min)
- Typ połączenia wg standardu 568B
- ekran centralny: siatka
- ekran pary: folia

Parametry techniczne

| | |
|--|-----------|
| Kategoria/klasa | 6A |
| Typ ekranowania | U/FTP |
| Średnica zewnętrzna | 7.0*2.2mm |
| Konstrukcja kabla | 4x2 |
| Grubość żyły/AWG | 30/7 |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 20mm |

Parametry środowiskowe

| | |
|-------------------|----------------|
| Temperatura pracy | -20°C do 55 °C |
|-------------------|----------------|



Parametry fizyczne

| | |
|--------------------|-------|
| Długość | 1m |
| Kolor | szary |
| Powłoka zewnętrzna | PVC |