



## MK6001.30R

Patchcord kat. 6A S/FTP LSZH czerwony 30m

Patchcord ekranowany kategorii 6a. Cechą wyróżniającą produkt jest zastosowanie mniejszej grubości żyły, dzięki czemu kabel ma znacząco zmniejszony przekrój zewnętrzny. Umożliwia to gęstsze upakowanie w korytkach kablowych. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

### Cechy serii

- Standard RJ45
- Ilość cykli wpinania  $\geq 750$
- Osłona wtyku zalewana
- Typ połączenia wg standardu 568B
- Styki pozłacane
- Częstotliwość 500MHz
- Rezystancja izolacji 10M $\Omega$
- Test napięcia 1000 (V DC, 1min)
- ekran centralny: siatka
- ekran pary:folia

### Parametry techniczne

Kategoria/klasa	6A
Typ ekranowania	S/FTP
Średnica zewnętrzna	6mm
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	27/7
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	32,5mm
Szybkość transmisji	10 Gbit
Częstotliwość	500 MHz

## Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-20°C do 60°C
-------------------	---------------

## Parametry fizyczne

Długość	30m
Kolor	czerwony
Powłoka zewnętrzna	LSZH