



MK6001.30

Patchcord kat. 6A S/FTP LSZH pomarańczowy 3m

Patchcord ekranowany kategorii 6a. Cechą wyróżniającą produkt jest zastosowanie mniejszej grubości żyły, dzięki czemu kabel ma znacząco zmniejszony przekrój zewnętrzny. Umożliwia to gęstsze upakowanie w korytkach kablowych. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

Cechy serii

- Wąska wtyczka ułatwiająca połączenie
- Długość nadrukowana na wtyczce
- Połączane złącza

Parametry techniczne

| | |
|--|---------|
| Kategoria/klasa | 6A |
| Typ ekranowania | S/FTP |
| Średnica zewnętrzna | 6mm |
| Konstrukcja kabla | 4x2 |
| Grubość żyły/AWG | 27/7 |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 32,5mm |
| Szybkość transmisji | 10 Gbit |
| Częstotliwość | 500 MHz |

Parametry środowiskowe

| | |
|-------------------|---------------|
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C |
|-------------------|---------------|

Parametry fizyczne

| | |
|--------------------|--------------|
| Długość | 3m |
| Kolor | pomarańczowy |
| Powłoka zewnętrzna | LSZH |